Brugsvejledning

FABX1
FABX2

Denne brugsvejledning dækker følgende modeller:
FABX1-8W, FABX1-10C, FABX1-10CS, FABX1-10F
FABX2-12W, FABX2-18C, FABX2-18CS, FABX2-18F

Xcalibre SAFETY BY DESIGN

FABX1, FABX2

Indeks

Side

1.0	Installation, brug, anvendelse og advarsel	3
2.0	Introduktion til FABX1 & 2 Brugshensigt for	4
3.0	Opbevaring, udlevering og inspektion	5
4.0	Kvalitet, lovgivning og undtagelser	6
5.0	Registreringskort/logbog	7

Beskrivelse/forklaring af symboler

Inspicer udstyre, livline, krog og forankring for tegn på slid, deformation, skade eller korrosion. Kontroller, at svirvel krog samt twist gate O-ring fungerer og lukker korrekt.
Kontroller, at vægtindikatoren ikke er udløst.

Før hvert brug trækkes hårdt i linen for at aktivere bremsen og kontrollere at enheden låser.

Enheden skal monteres over brugeren.

Tilkobles kun ryg D-ring på en H-kropssele til faldsikringsbrug. Kontroller, at karabinen er forsvarligt forankret til selens ryg D-ring og korrekt låst.



Udstyret vil standse faldet inden for en afstand på 1,5 meter. Brug aldrig enheden med linen helt udtrukket eller i situationer, hvor afstanden til terræn er under 3 meter.



Maks. kapacitet 136 kg (bruger, værktøj & udstyr).

Dette udstyr må kun serviceres af en trænet og kompetent person. Forsøg aldrig at servicere enheden eller ændre dens funktion på nogen måde.

Installer enheden væk fra kanten for at undgå svingskader. Brugeren må ikke skulle læne sig frem for at nå enheden/karabinen og dermed udsætte sig for faldfare.
Kontroller området for skarpe kanter og brug kant beskyttelse, hvor nødvendigt.

Xcalibre SAFETY BY DESIGN

FABX1, FABX2

Installation, brug, anvendelse og advarsel !

Sektion 1.0

Installation

Enheden må ikke installeres, hvor brugeren udsættes for følgende farer, eller hvor enhedens funktion nedsættes:
Arealet neden under enheden skal være fri for ting, som kan forhindre linen i frit at rulle ud eller begrænse brugerens bevægelse.
Omgivelserne skal være fri for kraftige kemikalier eller syrer, som kan nedbryde enheden, livlinen eller karabinen.
Enheden skal forankres til et punkt, som kan modstå en belastning på 15 kN, og som er fikseret, så forankringen ikke flytter sig under brug.
Enheden må ikke installeres, hvis der er risiko for, at linen vikles ind i løfteudstyr, forbikørende kørertøjer eller bygningsstruktur.
Installer aldrig enheden, hvis der er risiko for elektrisk stød.
Under installation skal du sikre dig, at du ikke udsættes for potentiel faldrisiko, bær en komplet kropssele og falddæmpende lanyard under installation..

Brug

Brugeren opnår en arbejdskegle på 45 grader ud fra vertikalen, hvis enheden installeres oven over hovedet.

Faldbeskyttelse

Kontroller at faldindikatoren på karabinen ikke er udløst, følg inspektionsrutinen som beskrevet i denne manual.
Enheden vil standse et fald indenfor 2.0 meter. Brug ikke enheden i fuld længde eller i situationer, hvor der er mindre end 3.0 meter til terræn fra brugerens fødder.
Tilkobles kun ryg D-ring på en H-kropssele til faldsikringsbrug. Kontroller, at karabinen er forsvarligt forankret til selens ryg D-ring og korrekt låst.
Arbejd aldrig over forankringspunktet og fastgør aldrig linen for at forhindre den i at løbe tilbage. Linen mellem brugeren og enheden skal være stam hele tiden.
Løb eller hop aldrig, mens du er fastgjort til enheden, gang i moderat tempo vil sikre, at enheden ikke fornemmer det som et fald.
Arbejd aldrig udenfor keglen på 45 grader ud fra vertikalen, da et fald her vil betyde, at enheden låser og brugeren i faldet udsættes for et penduludsving og risikerer at komme til skade.

Anvendelse

FABX1 og 2 er kun egnede som fakdblokke, hvis de er forankrede til et ankerpunkt, som modstår 15kN ved hjælp af en forbindelsesstrop iht. EN362 og sammen med en komplet kropssele iht. EN361, som f.eks. Checkmates PBH serie.

Advarsel

Læs og forstå fabrikantens instruktioner for inspektion, installation eller brug af dette produkt.
Brug aldrig dette produkt, hvis du vejer mere end 136 kg.
Brug kun godkendt udstyr sammen med dette produkt.
Søg hjælp hos en kompetent person før brug af dette produkt, såfremt der er områder i denne manual, som du er usikker på.
Søg vejledning hos en læge før brug af dette produkt, hvis: du har været udsat for en rygskade; lider af nakke eller ryg problemer; eller tager receptpligtig medicin.
Må aldrig bruges under påvirkning af alkohol eller stoffer.
Vær ekstra opmærksom, hvis produktet anvendes, mens der svejses: Beskyt altid livlinen mod svejsesprøjt og varme. Brug aldrig udstyret uopmærksomt.
Brug aldrig dette udstyr med mindre du er instrueret af en trænet og kompetent person.
Før hvert brug kontrolles det, at livlinen frit kan rulle ud og ind af enheden, samt at bremsen låser ved et hårdt ryk i linen.

Planlægning af redning

Før og under brug af FABX1 & FABX2 faldblokkene bør bruger og tilsynsførende altid have udarbejdet en plan for redning.
En fuldstændig risikovurdering skal udføres for at fastlægge den mest effektive, sikre og hurtigste form for redning.
For mere information ang. special redningssystemer og træning: Kontakt venligst Checkmate Safety repræsentant i Danmark: D-S Sikkerhedsudstyr A/S på +45 55 44 66 44.

CHECKMATE LIFTING & SAFETY

Xcalibre SAFETY BY DESIGN

FABX1, FABX2

Introduktion til FABX1 & 2

Sektion 2.0

Anvendelsesområder

FABX1 & FABX2
FABX1 & FABX2 er designet mhp. din sikkerhed under arbejde i højden. Blokkene har et unikt forsejlet bremsesystem, som sikrer at enheden ruller frit ud og hurtigt fastlåses for at minimere faldafstand og belastning af såvel ankerpunkt som brugerens krop.

Faldindikatoren på svirvel karabinen vil være udløst, såfremt enheden har været belastet i et fald. Brug ikke enheden, hvis indikatoren er udløst !

FABX1 - 10m maks. arbejdslængde.
FABX2 - 18m maks. arbejdslængde.
Maks. brugervægt 136 kg.
Strømlinet og moderne design.
Ankerkarabin som standard.
Serie af alternative karabiner.
Letvægt (inkl. svirvel karabin).
FABX1 - Wire Line <4,1 kg. Gjord <3,4 kg
FABX2 - Wire Line <6,5 kg. Gjord <4,5 kg.
UV-stabiliseret komposit skald.
Indre stål chassis.
Alu. svirvel karabin, som standard.
Forsejlet bremsesystem.
Rensebørster for at nedsætte skidt i at komme ind i enheden.
Bære håndtag & skulderstrop som tilbehør.
Fuld servicibel.
Testet for vertikal brug.
Enheden vil fungere horisontalt.

Fremstillet i Storbritannien.
Opfylder og overstiger
EN 360 ANSI OSHA

CHECKMATE LIFTING & SAFETY

Xcalibre SAFETY BY DESIGN

FABX1, FABX2

Opbevaring, udlevering og inspektion.

Sektion 3.0

Opbevaring

Opbevares på et centralt sted som sikrer inspektion ved udlevering og returnering.

Enheden bør opbevares på et rent, tørt sted, hvor den er beskyttet mod kemiske angreb og skarpe genstande. Den bør altid opbevares sammen med instruktions- og logbog.

Efter brug returneres enheden til lager/transport i originalkasse eller anden egnet beholder. Enheden bør aldrig efterlades på arbejdsstedet efter brug.

Udlevering

Dette og lignende udstyr skal inspiceres visuelt af en kompetent person, når det udleveres første gang, herefter skal produktet inspiceres før og efter hvert brug. Et registreringskort/logbog er printet i Sektion 5.0 i denne manual som opdateres efter hver rutinekontrol. Følg punkterne som beskrevet i sektionen "inspektion" uden undtagelse.
Den tilsynsførende skal sørge for, at udstyret bruges korrekt, og at brugeren kender til dets sikre brug og eftersyn. Den tilsynsførende skal desuden sørge for, at der er egnede og tilgængelige forankringer i arbejdsområdet, som tillader sikker forankring af anordningen.

Inspektion

Inspicer enheden, livlinen, karabinen og forankringen for tegn på slid, deformation, skade eller korrosion.
Gjord (polyester) - Kontroller, at gjorden er uden snit, slidmærker, og at den ikke er flosset.
Wire (galvaniseret eller rustfri) - Kontroller, at wiren er uden snit & knæk, samt at den ikke er flosset.
Fiber reb (Dyneema) - Kontroller at fiber rebet er uden snit, slidmærker og at det ikke er flosset.
Kontroller karabinens svirvel funktion samt at twist gaten åbner og lukker korrekt.
Kontroller, at faldindikatoren ikke er udløst.
Før hvert brug trækkes hårdt i linen for at aktivere bremsen og kontrollere at enheden låser korrekt.
Træk hele linen ud for at kontrollere, at den løber frit og opruller jævnt.
Kontroller, at alle skruer i skjoldet er spændte.
Kontroller, at bruger instruktionerne er klare og læsbare.
Hvis gjorden eller fiber rebet bliver vådt under brug, så skal linen rulles ud og tørre på naturlig måde
Rengøring af skjold, gjord eller fiber reb udføres med en lunken/kold opløsning af mildt sæbevand. Gjorden eller fiber rebet skal rulles ud af skjoldet for at tørre på naturlig vis.
Kontroller, at enhedens certifikat er gældende før brug. Enheden skal være serviceret og kontrolleret inden for de seneste 12 måneder eller 6 måneder, hvis den anvendes i korrosive eller off-shore omgivelser.

Hvis inspektionen af dette udstyr på nogen måde giver anledning til tvivl, så skal enheden straks tages ud af brug og sættes i karantæne. Vejledning søges hos supervisoren, og såfremt der stadig er tvivl, sendes enheden til leverandør, godkendt service agent eller fabrikant, som udfører service og re-kalibrerer.

Enheden har en forventes levetid på op til 5 år afhængig af inspektion, forudsat enheden er blevet serviceret og vedligeholdt iht. Checkmate's foreskrifter.

Enheden må kun serviceres af en trænet og kompetent person.
Forsøg aldrig at servicere denne enhed eller ændre dens funktion på nogen måde.

CHECKMATE LIFTING & SAFETY

Xcalibre SAFETY BY DESIGN

FABX1, FABX2

Kvalitet, Lovgivning & Undtagelser

Sektion 4.0

4.1 Kvalitet

Alle produkter fra Checkmate er fremstillet iht. ISO 9001:2000 og efter højeste standard. Inden for de foreskrevne regler under standarden er det muligt for Checkmate at designe, fremstille og teste Personlige Værnemidler.

Den optimale sikkerhed i Checkmates produktserie kontrolleres ved hjælp af maskiner, der måler horisontal træk test og brudstyrke samt i et tårn, hvor der udføres dynamiske fald tests.

Alt Checkmates udstyr bør installeres af Checkmates personale eller en trænet operatør.

4.2 Lovgivning og Standarder

FABX1 & FABX2 er designet iht. kravene i EN 360:2002..

Kontakt D-S Sikkerhedsudstyr eller Checkmate, såfremt detaljerede oplysninger på certificeringen ønskes.

4.3 Undtagelser

Checkmate har globalt produkt ansvar for din sikkerhed.
Checkmate vil dog ikke være ansvarlig for:

a) Brugere som ikke agerer, som foreskrevet i de skrevne træningsmanualer.

b) Udstyr, som IKKE er blevet inspiceret iht. gældende lovgivning og fabrikantens retningslinier.

c) Udstyr, som er blevet skadet.

d) Når maksimum vægten i kilo er overskredet.

e) Udstyr, som IKKE bærer serienummer mærkning & fabrikantens data: Checkmate Lifting & Safety LLP.

CHECKMATE LIFTING & SAFETY

Xcalibre SAFETY BY DESIGN

FABX1, FABX2

Registreringskort/logbog

Sektion 5.0

SERIENR.:

DATO:

PRODUKTKODE:

BRUGER:

DATO	SYSTEMETS STAND	INSPICERET AF

CHECKMATE LIFTING & SAFETY

Xcalibre
SAFETY BY DESIGN

CHECKMATE
LIFTING &
SAFETY

Godkendt servicevirksomhed:

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INTERNATIONAL TRADE 2004

LEEA

Lloyd's Register TA TYPE APPROVED

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING EQUIPMENT TYPE APPROVAL PROGRAM

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS

UKAS QUALITY MANAGEMENT 005

Checkmate Lifting & Safety LLP, Sheerness, Kent. England. ME12 1PZ, Storbitannien.
Tel: +44 (0)1795 580333 Fax: +44 (0)1795 668280 sales@checkmateuk.com www.checkmateuk.com